


由 Autodesk 教育版产品制作

REV.	ECN	DESCRIPTION	MDF'D	DATE
A0	———	新订图面	Lee	2020.03.18










1.防水圈材料硅胶，硬度45°，防水等级IPX5可取消防水圈。
2.引线规格：1007#24AWG,红色为正极，绿色为负极。
3.产品包胶绝缘层为黑色。
4.接触阻抗小于30毫欧，绝缘阻抗大于1M欧。
5.插入力5-20N,拔出力5-20N,接触性能保证拔插10000次。
6.符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求。

1.线长：按标准定制（标配85mm）
2.线经：可定制1.0/1.1/1.4mm
3.颜色：红，白，蓝，绿，蓝，黑
4.外壳材质：PVC
5.可定制配板连接接器端子





密封圈



料号：CHT-TS023X-HXXX-PX
"TS"表示TYPEC
"023"带线系列
B=（袋装）；R=（卷装）
"H"表示高度
表示尺寸
表示PIN数

创益讯电子（深圳）有限公司 Chuangyixun Electronics (Shenzhen) Co., Ltd		页码 (SHEET)	1/1	比例(SCALE) 1:1
		单位(UNIT):	mm	
		设计 (DESIGN)	LKH	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
品名(ITEM NO)	TYPE C 4P注胶W型焊线式母座	审核 (CHECKED)	TYJ	.0 ±0.30 0.° ±10° .00 ±0.20 .0° ±8° .000 ±0.10 .00° ±5°
图号(DWG NO)	CHT-TS023B-H159-P4	核准 (APPROVED)		

These drawings and specifications are owned by CHUANGYIXUN Electronics (Shenzhen) Co., LTD., and shall not be copied. It may not be reproduced or used in any way without the prior written consent of our company .

由 Autodesk 教育版产品制作